

PVE/PVE-D PONORNÉ VIBRÁTORY



PVE

Elektrické ponorné vibrátory pro externí měniče frekvence

- Ponorný vibrátor do všech typů bednění
- Vysoká odstředivá síla zaručuje efektivní zhutnění
- Tepelná ochrana motoru na všech fázích
- Vysoká třída izolace elektromotoru na ochranu při vysokých teplotách
- Dlouhá životnost díky tělu a víčku vibrační hlavy z tvrzené, vysoce kvalitní oceli

PVE-D (pistolové držadlo)

Elektrické ponorné vibrátory pro externí měniče frekvence

- Pistolové držadlo s tlumením vibrací
- Ergonomické provedení, komfortní práce
- Držadlo s nízkým přenosem vibrací umožňuje dlouhé pracovní intervaly bez přerušování

TECHNICKÉ PARAMETRY SWEPAC PVE / PVE-D

Pro připojení k měničům	PVC a PVCE
Frekvence	200 Hz
Výstupní napětí	42 V, 3 fáze

Průměr hlavy / délka	Proud	Výkon / Odstř. síla
38 mm / 370 mm	8 A	20 m ³ /h / 1 500 N
50 mm / 365 mm	10,5 A	30 m ³ /h / 3 300 N
58 mm / 380 mm	15 A	35 m ³ /h / 5 600 N
65 mm / 370 mm	22 A	40 m ³ /h / 7 000 N
75 mm / 400 mm	18 A	45 m ³ /h / 9 000 N

TECHNICKÉ PARAMETRY SWEPAC PVE / PVE-D

Délka hadice, standardní PVE/PVE-D	5 m / 0,4 m
Délka elektrického kabelu PVE/PVE-D	10 m / 15 m
Celková délka PVE-D	1,0 m

Typ	Hmotnost	Vibrace ruka-paže HAV m/s ²
PVE 38	12 kg	1,4**
PVE-D 38	10 kg	0,41*
PVE 50	14 kg	1,8**
PVE-D 50	12 kg	0,56*
PVE 58	15 kg	2,3**
PVE-D 58	14 kg	0,48*
PVE 65	18 kg	2,7**
PVE-D 65	16 kg	0,6*
PVE 75	20 kg	2,48**

*) Měřeno na držadle

**) Měřeno na hadici, 2 m od vibrační hlavy