

PVEL/PVEL-D PONORNÉ VIBRÁTORY



PVEL



PVEL-D

PVEL a PVEL-D

Vysokofrekvenční vibrátory se zabudovaným měničem. Speciální tvar měniče s oblými hranami minimalizuje riziko zaseknutí ve výztuži nebo na jiných překážkách. Zapínací tlačítko a indikátor zajišťují bezpečné a plynulé spuštění.

- Ponorný vibrátor do všech typů bednění
- Vysoká odstředivá síla zaručuje efektivní zhuštění
- Tepelná ochrana motoru na všech fázích
- Vysoká třída izolace elektromotoru na ochranu při vysokých teplotách

- Dlouhá životnost díky tělu a víčku vibrační hlavice z tvrzené, vysoce kvalitní oceli
- Vibrační hlavice (PVEL) jsou na vyžádání k dispozici s různými délkami hadic.

Specifické vlastnosti vibračních hlavice s pistolovým držadlem s tlumením vibrací PVEL-D

- Držadlo s tlumením vibrací umožňuje dlouhé pracovní intervaly bez přerušování
- Ergonomické provedení, komfortní práce
- Vibrační hlavice (PVEL-D) jsou na vyžádání k dispozici s různými délkami hadic.

TECHNICKÉ PARAMETRY SWEPAC PVEL / PVEL-D

Napětí	230 V, 1 fáze	
Stupeň krytí měniče	IP 67	
Průměr hlavice / délka	Proud	Výkon / Odstř. síla
38 mm / 370 mm	1,9 A	20 m ³ /h / 1 500 N
50 mm / 370 mm	2,8 A	30 m ³ /h / 3 300 N
58 mm / 420 mm	3,8 A	35 m ³ /h / 5 600 N
65 mm / 400 mm	4,8 A	40 m ³ /h / 7 000 N
PVEL		
Délka hadice	5 m	
Délka el. kabelu	15 m	
PVEL-D		
Délka hadice	0,4 m	
Délka el. kabelu	1,5 + 20 m	

TECHNICKÉ PARAMETRY SWEPAC PVCE

PVEL				
Hmotnost kompl. vibrátoru	38 mm	50 mm	58 mm	65 mm
	9 kg	12 kg	14 kg	18 kg
PVEL-D				
Hmotnost kompl. vibrátoru	38 mm	50 mm	58 mm	-
	12 kg	15 kg	17 kg	-

TECHNICKÉ PARAMETRY SWEPAC PVCE

Průměr hlavice	Typ	Vibrace m/s ²
38	PVEL-D	0,41 *
	PVEL	1,4 **
50	PVEL-D	0,56 *
	PVEL	1,8 **
58	PVEL-D	0,48 *
	PVEL	2,3 **
65	PVEL	2,7 **

*) Měřeno na držadle

**) Měřeno na hadici, 2 m od vibrační hlavice