

SVM 25E ELEKTRICKÉ PŘÍHRADOVÉ VIBRAČNÍ LIŠTY



Příhradová vibrační lišta na povrchové i hloubkové hutnění betonových povrchů

Všechny stroje Swepac jsou všestranné, se snadnou obsluhou. Navržené jsou především s ohledem na odolnost a spolehlivost, což se příznivě promítá nákladů na provoz a údržbu.

- K dispozici v elektrické (E) i benzínové verzi s motorem Honda (P).
- Modulární systém sestavovaný z jednotlivých sekcí.
- Provozní šířka až 25 m
- Může pracovat přímo na výztuži, plynule stavitelné kluzáky pro libovolnou tloušťku vrstvy jsou přímo na liště.
- Výsuvná madla u hnací jednotky i koncové sekce

- Vyrobeno z pevné a lehké hliníkové slitiny s nízkou hmotností na běžný metr. Hliníkové díly, jako jsou tyče a horní profil, jsou práškově lakované. Díly jsou pro dosažení tvrdšího a hladšího povrchu protlačovány. Všechny ocelové díly jsou pozinkované.
- Ruční naviják je standardní výbavou, elektrický jako volitelná výbava
- Hřídele vibrátorů z nerezové oceli
- Vysoce kvalitní zapouzdřená ložiska
- Volitelně sada s elektrickým navijákem, pak může obsluhovat jen jedna osoba

TECHNICKÉ PARAMETRY SWEPAC SVM 25E

Elektromotor	3 fáze, 400 V
Třída krytí	IP 65
Otáčky motoru	2830 ot/min
Výkon motoru	2,2 kW
Odstředivá síla	500 N/m
Hmotnosti	
El. pohonná jednotka vč. navijáku	61 kg
Koncová sekce vč. ručního navijáku	25 kg
Sekce 3 m	64 kg
Sekce 2 m	42 kg
Sekce 1 m	26 kg
Sekce 0,75 m	24 kg
Sekce 0,50 m	22 kg

TECHNICKÉ PARAMETRY SWEPAC SVM 25E

Rozměry

Max. šířka sestavy lišty	25 m
Poháněcí jednotka, d×š×v	300×400×950 mm
Koncová sekce, d×š×v	150×400×950 mm
Sekce, š×v	400×556 mm
Přenos vibrací na ruce/paže	
HAV na čerstvém betonu podle ISO 5349	4,5 m/s ²
Zaručená hladina akustického výkonu LWA	106 dB(A)
Akustický tlak (u uší obsluhy)	95 dB(A)