

FBP/FBE

PLOVOUCÍ VIBRAČNÍ LIŠTY



Plovoucí vibrační lišty poháněné elektrickým nebo spalovacím motorem

Všechny příhradové vibrační lišty Swepac jsou všestranné, se snadnou obsluhou, velmi odolné a spolehlivé, což se příznivě promítá nákladů na provoz a údržbu.

- Lehká a snadno ovladatelná motorová hladicí lišta
- Spolehlivý spalovací motor Honda nebo jednofázový elektromotor 230 V
- Variabilní frekvence vibrací
- Ovládání úhlu lišty otáčením vodící tyče pro práci v obou směrech
- Zvedací rukojeť a ochranný rám nad motorem
- Hladký uzavřený hliníkový profil, snadno se čistí
- Rukojeť s tlumením vibrací, optimální komfort obsluhy
- Rukojeť lze snadno prodloužit dalšími trubkami

TECHNICKÉ PARAMETRY SWEPAC FBP/FBE

Zážehová FBP	
Zážehový motor	Honda GX25
Výkon motoru	1,0 kW (1,1 k)
Objem palivové nádrže	0,5 l
Odstředivá síla	1500 N
Frekvence	9000 vib./min
Hmotnost hnací jednotky	12,5 kg
Elektrická FBE	
Elektromotor	1fázový, 230 V
Výkon motoru	500 W
Odstředivá síla	1300 N
Frekvence	12000 vib./min
Hmotnost hnací jednotky	12,0 kg

TECHNICKÉ PARAMETRY SWEPAC FBP/FBE

Hliníkové profily	
1,5 m	4,6 kg
2,0 m	6,2 kg
2,5 m	7,8 kg
3,0 m	9,3 kg
ČÍSLA DÍLŮ	
4080448	Hnací jednotka FBP, zážehová
4080449	Hnací jednotka FBE, elektrická
4080450	Profil 2,0 m