

PVC MĚNIČE



PVC 1.6



PVC 4.5/6.0

Rotační frekvenční měniče

Řada velmi robustních a odolných vysokofrekvenčních měničů

- Robustní a spolehlivý mechanický, rotační frekvenční měnič s účinným chladicím ventilátorem. Pevný rám z ocelových trubek chrání měnič před mechanickým poškozením.
- PVC 4.5 a PVC 6.0 jsou vybaveny transportními kolečky a rukojetí pro snadné přemísťování.
- Vhodné pro vibrátory PVE a PVE-D

TECHNICKÉ PARAMETRY SWEPAC PVC

PVC 1.6 230 V

Příkon	1,6 kVA
Vstupní napětí	230 V, 1 fáze, 50 Hz
Výstupní napětí	42 V, 200 Hz
Výstupní proud	23 A
Počet zásuvek	2
Hmotnost	30 kg

PVC 1.6 400 V

Příkon	1,6 kVA
Vstupní napětí	400 V, 3 fáze, 50 Hz
Výstupní napětí	42 V, 200 Hz
Výstupní proud	24 A
Počet zásuvek	2
Hmotnost	28 kg

TECHNICKÉ PARAMETRY SWEPAC PVC

PVC 4.5 400 V

Příkon	4,5 kVA
Vstupní napětí	400 V, 3 fáze, 50 Hz
Výstupní napětí	42 V, 200 Hz
Výstupní proud	61 A
Počet zásuvek	4
Hmotnost	74 kg

PVC 6.0 400 V

Příkon	6.0 kVA
Vstupní napětí	400 V, 3 fáze, 50 Hz
Výstupní napětí	42 V, 200 Hz
Výstupní proud	82 A
Počet zásuvek	4
Hmotnost	83 kg