

Řada B

Pneumatické nářadí



Jehlové oklepávače

- 12 B
- 23 BG
- 23 B
- 34 B
- 45 B



Sekací kladiva

- 23 BG
- 23 B
- 34 B
- 45 B



Von Arx AG
Gelterkinderstrasse 24
CH-4450 Sissach
Tel: +41 (0)61 976 44 44
Fax: +41 (0)61 976 44 55
E-Mail: info@vonarx.com

www.vonarx.com

Copyright © Von Arx AG



Řada B

Pneumatické nářadí



Jehlový oklepávač

Použití: Rychlé odstraňování koroze, nečistot, strusky ze svarů, apod. Vyhlazuje povrchové nerovnosti. Pracovním nástrojem je svazek volných jehel, které se snadno přizpůsobí jakémukoli povrchu i s případnými výstupky. V nabídce VonArx najdete optimální jehlové oklepávače pro každou práci, pracovní nástroje (jehly) dodáváme v průměrech 2, 3 a 4 mm.

Sekací kladivo

Použití: Ideální k odstraňování koberců, omítek, stěrek, zdršňování přírodního kamene, vysekávání zářezů a čištění spár. V nabídce VonArx najdete optimální sekací kladivo pro každou práci i široký výběr nástrojů pro nejrůznější použití.



Jehlový oklepávač	12 B	23 BG	23 B	34 B	45 B
Hmotnost	1,3 kg	2,0 kg	2,2 kg	3,0 kg	4,8 kg
Jehly Ø 3 mm	12 ks	19 ks	19 ks	28 ks	49 ks
Hladina vibrací	12,40 m/s ²	16,90 m/s ²	12,90 m/s ²	17,10 m/s ²	20,90 m/s ²
Podle	2002/44/ES	2002/44/ES	2002/44/ES	2002/44/ES	2002/44/ES
Sekací kladivo	23 BG	23 B	34 B	45 B	
Hmotnost	1,7 kg	2,0 kg	2,4 kg	3,4 kg	
Hladina vibrací	16,14 m/s ²	18,70 m/s ²	18,40 m/s ²	20,90 m/s ²	
Podle	2002/44/ES	2002/44/ES	2002/44/ES	2002/44/ES	
Všechny typy					
Spotřeba vzduchu	96 l/min	100 l/min	100 l/min	125 l/min	158 l/min
Tlak vzduchu	max. 7 bar / 100 psi (12 B max. 6 bar / 85 psi)				
Připojovací závit	G 3/8"				
Hladina akustického výkonu	99 dB (A)				
Hladina akustického tlaku	109 dB (A)				



799910/06/2012