

BPR 35/60

Použití: Hutnění zemin, živíc a zavibrování dlažeb
Opravy povrchů komunikací, výkopové práce, terénní úpravy, výstavba sportovišť a zavibrování dlažeb

✓ Praktický přepravní podvozek (volitelná výbava)



✓ Široká základní deska, vyšší stabilita v terénu, snazší ovládání



✓ Výškově stavitelná, odpružená vodící tyč s ovládacími prvky



✓ Koncept snadné údržby, klapky servisních otvorů, servisní sady



✓ Volitelný odklopný kryt chránící komponenty, zvedací oko




Standardní výbava

- Ochranný kryt motoru
- Ovládání jednou pákou
- Odpružená vodící tyč
- Výškově stavitelná vodící tyč
- Vodící tyč s aretací v přepravní a pracovní poloze
- Ovládání vibrací a otáček motoru na vodící tyči
- Práškově lakovaná spodní deska z materiálu s velkou odolností proti opotřebení
- Úplně zakrytý klínový řemen
- Automatické vypnutí při nízké hladině oleje
- Ruční startér
- Ochranný systém při pojezdu vzad
- Počítadlo motohodin
- Záruka 3-2-1

Volitelná výbava

- Skrápěcí systém (+13 kg)
- Přepravní podvozek s koly odolnými proti defektu (+4 kg)
- Sada nářadí
- Servisní sada
- Barevné provedení na přání
- Polyuretanová tlumící deska
- DRSNÁ ZÁRUKA

Rozměry



Rozměry v mm	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 35/60	647	820	1220	1510	762	600

Technické parametry

Hmotnosti

Provozní hmotnost (CECE)	kg	205
Suchá hmotnost	kg	202

Rozměry

Základní pracovní šířka	mm	600
Nejnižší průjezdná výška	mm	647
Výška s vod. tyčí v horní poloze, min.	mm	820
Výška s vod. tyčí v horní poloze, max.	mm	1120

Parametry pojezdu

Pracovní rychlost, max.	m/min	27
Stoupavost, max.	%	32

(závisí na provozních podmínkách)

Pohon

Výrobce motoru	Honda	
Typ	GX160	
Stupeň emisní normy	CARB fáze 3	
Chlazení	vzduchem	
Počet válců	1	
Výkon dle SAE J1349	kW	3,6
Otáčky motoru	min ⁻¹	3600
Typ pohonu	mechanický	
Palivo	benzín	
Spotřeba paliva při běžném provozu	l/h	1,1

Systém budiče

Frekvence	Hz	85
Odstředivá síla	kN	35
Amplituda	mm	1,30

Objem nádrže

Palivo	l	3,6
--------	---	-----

Změny technických parametrů vyhrazeny. Stroje mohou být vyobrazeny s volitelnou výbavou.



Záruka 3-2-1

- Standardně k desce BPR 35/60:
- 3 roky budič vibrací + ovládání hydraulického pojezdu pákou
 - 2 roky na spalovací motor
 - 1 rok standardní záruka