

BP 12/50 A

Použití: Hutnění živice

Opravy povrchů komunikací, dohutňování v krajích, na spojích živičných pásů při výstavbě komunikací

- ✓ Motor Honda, rychlý náběh otáček, snadné a rychlé spouštění



- ✓ Odpružená rukojeť, volitelně se středovým uchycením



- ✓ Trubkový rám chrání motor a usnadňuje manipulaci se strojem



- ✓ Praktický přepravní podvozek (volitelná výbava)



- ✓ Speciální tvar základní desky, bez hnutí a vydírání směsi



- ✓ Standardně skrápěcí systém s odnímatelnou nádrží (13,5 l)



- ✓ Plně uzavřený kryt klínového řemenu – minimální údržba



Standardní výbava

- ☒ Spodní deska z materiálu s velkou odolností proti opotřebení
- ☒ Skrápěcí systém
- ☒ Sklopná odpružená vodící rukojeť
- ☒ Demontovatelná vodící rukojeť
- ☒ Automatické vypnutí při nízké hladině oleje
- ☒ Ruční startér
- ☒ Odolnější odstředivá spojka
- ☒ Jednobodový zvedací závěs
- ☒ Úplně zakrytý klínový řemen
- ☒ Přenášecí madla
- ☒ Záruka 3-2-1

Volitelná výbava

- ☐ Převážní podvozek (+5 kg)
- ☐ Sada nářadí
- ☐ Servisní sada
- ☐ Barevné provedení na přání
- ☐ Středové upevnění vodící rukojeti (H2=900 mm)
- ☐ Komfortní vodící rukojeť
- ☐ Středově upevněná komfortní vodící rukojeť
- ☐ DRSNÁ ZÁRUKA




Záruka 3-2-1

- Standardně k desce BP 12/50 A:
- 3 roky na budič vibrací
 - 2 roky na spalovací motor
 - 1 rok standardní záruka

Nebo se podívejte na nabídku
Prémiových záručních služeb Norwit
 na následující straně

Rozměry



Rozměry v mm	H	H1	H2	L	L1	W
BP 12/50 A	658	962	700	1084	545	500

Technické parametry

Hmotnosti

Provozní hmotnost (CECE)	kg	82
Suchá hmotnost	kg	74

Rozměry

Pracovní šířka	mm	500
----------------	----	-----

Parametry pojezdu

Pracovní rychlost, max.	m/min	30
Stoupavost, max.	%	30
(závisí na provozních podmínkách)		

Pohon

Výrobce motoru	Honda	
Typ	GX120	
Stupeň emisní normy	Stage V	
Chlazení	vzduchem	
Počet válců	1	
Výkon dle SAE J1349	kW	2,6
Otáčky motoru	min ⁻¹	3600
Typ pohonu	mechanický	
Palivo	benzín	
Spotřeba paliva při běžném provozu	l/h	0,9

Systém budiče

Frekvence	Hz	100
Odstředivá síla	kN	12,0
Amplituda	mm	1,10

Objem nádrže

Palivo	l	2,0
Voda	l	13,5

Změny technických parametrů vyhrazeny. Stroje mohou být vyobrazeny s volitelnou výbavou.



PRÉMIOVÉ ZÁRUČNÍ SLUŽBY NORWIT

Rozšířená záruka 5 let na malou mechanizaci BOMAG

Jak to funguje?

Stačí dodržovat předepsanou údržbu a dávat stroj na pravidelné servisní prohlídky k nám do Norwitu. Poté máte nárok na **pětiletou záruku** na většinu oprav, která pokrývá originální náhradní díly a práci servisních techniků.

Hlavní výhody

- ✓ Zvýšení provozuschopnosti
- ✓ Minimální administrativa
- ✓ Efektivnější kontrola nákladů
- ✓ Vyšší zůstatková hodnota při odprodeji



SLEDUJTE
NÁS NA
YOUTUBE



VYFOTĚTE/KLIKNĚTE

Záruka mobility až na 5 let

Jak to funguje?

Pokud budete dávat váš stroj na předepsaný pravidelný servis k nám, získáte k němu **Záruku mobility** a to až na 5 let! V případě poruchy dostanete v rámci záruky náhradní stroj z naší půjčovny po dobu opravy zdarma.

Hlavní výhody

- ✓ Úspora nákladů
- ✓ Větší jistota v případě poruchy
- ✓ V případě neuznání záruky sleva na půjčovném 50 %!
- ✓ Platí pro malou mechanizaci BOMAG (nové a použité stroje do stáří max. 5 let)



PODÍVEJTE
SE NA
VIDEO



VYFOTĚTE/KLIKNĚTE

