

# PŘEDEPJTÝ BETON 2019

## SB-E STANDARD



- úzké mezery
- standardní nosič
- výška segmentu 10 mm

## SB-E DRS-LOW



- úzké mezery
- nosič DRS-Low-Core
- výška segmentu 10 mm

## SB-E SANDWICH



- úzké mezery
- sendvičový nosič (nižší hlučnost)
- výška segmentu 10 mm

**DRS-LOW-Core**  
speciální laserem řezané otvory  
vyplněné polymerem snižují hlučnost

**Sendvičový nosič**  
speciální konstrukce nosiče z více  
vrstev snižuje hlučnost

**Specifikace podle požadavků  
zákazníka bez dalšího příplatku!**  
(druh segmentů, upínací otvor, další otvory)

Ø [mm]	tl. těla [mm]	délka [mm]	Segmenty		počet [ks]	SB-E Standard	SB-E DRS-LOW	SB-E Sandwich
			délka [mm]	šířka [mm]				
600	3,5	40	5,0	42	✓	✓	✓	
700	4,0	40	6,0	50	✓	✓	✓	
800	4,5	40	6,5	57	✓	✓	✓	
900	5,0	40	7,0	64	✓	✓	✓	
1000	5,0	40	7,0	68	✓	✓	✓	
1100	5,5	40	7,5	74	✓	✓	✓	
1200	5,5	40	8,2	80	✓	✓	✓	
1300	6,0	40	8,2	88	✓	✓	✓	

Ø 600–1300 mm v<sub>max</sub> 63 m/s

Další rozměry a parametry na vyžádání.