

TECHNICKÝ LIST JÁDROVÁ VRTAČKA DM 400

DM 400 je výkonná a robustní elektrická jádrová vrtačka pro středně až velmi náročné jádrové vrtání tam, kde je vyžadována spolehlivost a vysoká produktivita.

Doporučený průměr jádrových vrtáků 55–350 mm.

S hliníkovým krytem motoru odolným vůči náročnému zacházení a rukojetí pro ergonomické použití a dodatečnou ochranou vrtacího motoru proti nárazům. Je vybavena integrovaným připojením, vylepšenou verzí aplikace Husqvarna Fleet Services™ pro analýzu dat a přehled o stavu stroje.

Vhodná pro vrtání odvodu vody, ventilace, úhlové vrtání, vrtání otvorů v řadě a pro řezání kolem rohů.



Technické parametry

Výkon:	3200 W
Napětí:	230 V
Max. průměr vrtáku:	350 mm
Min. průměr vrtáku:	55 mm
Otáčky při plném zatížení:	240 / 540 / 930 ot./min
Počet rychlostí:	3
Závít vřetene:	1 1/4"
Akustický výkon:	110 dB(A)
Délka×šířka:	546×138 mm
Hmotnost:	14 kg



TECHNICKÝ LIST

VRTACÍ STOJAN DS 500

DS 500 je středně velký vrtací stojan vhodný na celou řadu profesionálních aplikací jádrového vrtání.

Spojuje v sobě vysokou stabilitu a odolnost s překvapivě nízkou hmotností.

Funkce rychlého připojení a nízká hmotnost zajišťují snadné a efektivní používání.

Štíhlá základna s optimalizovaným převodovým poměrem funguje velmi dobře s modely Husqvarna DM 280, DM 340 a podobnými výkonnými jednofázovými vrtacími motory.

Doporučeno pro vrtáky o průměru do 400 mm.



Technické parametry

Max. průměr vrtáku:	500 mm
Min. délka vrtáku:	680 mm
Délka posuvu vozíku:	706 mm
Délka stojanu:	394 mm
Šířka stojanu:	240 mm
Výška stojanu:	1050 mm
Hmotnost:	17,6 kg

