

Světelná věž CTF 10

Světelná věž CTF 10 je perfektní produkt pro dlouhodobé osvětlení středních a velkých pracovních ploch. Vyniká kompaktními rozměry a nejvyšším stožárem v této řadě. Na jeden nákladní vůz lze naložit až 22 věží, ale zároveň při výšce stožáru 10 metrů pokryje osvětlením velkou plochu.

Nejvyšší model

Díky 10metrovému stožáru je CTF 10 nejvyšším modelem této řady a zárukou kvalitního osvětlení velké plochy.

Volitelné světelné zdroje

Podle svých preferencí můžete vybírat mezi LED světlomety:
4x 185 W nebo 4x 320 W.

Propojování věží

S volitelnou sadou Link lze sériově propojit několik věží CTF 10 a napájet je z jednoho zdroje, což znamená větší osvětlenou plochu při nižší spotřebě paliva.

Nulové emise

Jelikož je věž CTF 10 napájena externím zdrojem energie, je ideální na místa, kde je potřeba osvětlit rozsáhlé plochy, ale zároveň jsou tam přísné požadavky na **emise hluku a oxidu uhličitého**.

Dvířka přístupových otvorů

Nová věž CTF 10 má **3 uzamykatelné přístupové kryty** schránek, kam lze uložit dokumentaci a nářadí.

Snadná manipulace

Přepracovaná konstrukce! Nově je CTF 10 pro snadnou a bezpečnou manipulaci věž vybavena jednobodovým zvedacím okem a otvory pro vidlice vysokozdvizného vozíku.



Skutečné provedení se může od obrázku lišit

CTF 10 Super LED	Technické parametry
Minimální rozměry (DxŠxV)	1150 × 1150 × 2552 mm
Maximální rozměry (DxŠxV)	1903 × 1903 × 10000 mm
Hmotnost	396 kg
Systém vysouvání	Ruční
Otáčení stožáru	340°
Max. výkon světlometů	4x 320 W
Druh světlometů	LED
Max. světelný tok	184000 lm
Max. osvětlená plocha	5000 m ²
Výstupní zástrčka (A/V/Hz)	16/220/50 – 16/240/60
Vstupní zástrčka (A/V/Hz)	16/220/50 – 16/240/60
Odolnost proti větru	80 km/h