

Světelná věž Linktower T4 LED

Linktower je velmi inovativní, až revoluční řada modelů světelných věží od Generac Mobile®! **Linktower T4 LED 4x 185 W** je mobilní světelná věž, kterou lze napájet z externího zdroje energie, jako je generátor elektrické, rozvodná síť nebo jiná světelná věž s vestavěným generátorem.

Propojitelnost

Až čtyři světelné věže **Linktower T4 LED** je možné propojit do série a pak je napájet z jednoho zdroje, což znamená větší osvětlenou plochu při nižší spotřebě paliva.

Snadná manipulace

Díky praktickému podvozku pro ruční manipulaci, nízké hmotnosti a novému opěrnému kolu zvládne jeden člověk rychle a bezpečně přemísťovat **Linktower T4** v nejrůznějších pracovních prostředích.

Uzamykatelné kryty

Nový **Linktower T4** má dva uzamykatelné kryty schránek na uložení dokumentace a nářadí.

Nové stabilizační opěry

Přepracované stabilizační opěry umožňují přesné ustavení světelné věže během několika sekund.

Zvýšená odolnost proti povětrnosti

Konstrukce krytu spodní části byla vylepšena, aby lépe chránila ovládací panel před povětrnostními vlivy a vlhkostí.



Skutečné provedení se může od obrázku lišit

LINKTOWER T4 LED

4x 185 W LED

SVĚTELNÉ VĚŽE
MOBILNÍ ŘADA

GENERAC[®] | MOBILE

TECHNICKÉ PARAMETRY

Linktower T4 LED	Technické parametry
Minimální rozměry (DxŠxV)	1230 x 780 x 2110 mm
Maximální rozměry (DxŠxV)	1870 x 1460 x 6700 mm
Suchá hmotnost	248 kg
System vysouvání	Ruční
Otáčení stožáru	340°
Max. výkon světlometů	4x 185 W
Druh světlometů	LED
Max. světelný tok	93000 lm
Max. osvětlená plocha	2500 m ²
Výstupní zástrčka (A/V/Hz)	16/220/50 – 16/240/60
Vstupní zástrčka (A/V/Hz)	16/220/50 – 16/240/60
Průměrná hladina hluchnosti	60 dB(A) ve vzdál. 7 m
Odolnost proti větru	80 km/h
Standardní podvozek	Ruční vozík



Skutečné provedení se může od obrázku lišit