

Světelná věž Linktower T4 LED

Linktower je velmi inovativní, až revoluční řada modelů světelných věží od Generac Mobile®! **Linktower T4 UFO 400 W** je mobilní světelná věž, kterou lze napájet z externího zdroje energie, jako je generátor elektrické, rozvodná síť nebo jiná světelná věž s vestavěným generátorem.

LED Světelný zdroj UFO

Linktower T4 UFO je vybaven speciálním neoslňujícím „UFO“ LED světlometem poskytujícím 360stupňové rozptýlené světlo.

Propojitelnost

Až sedm světelných věží **Linktower T4 UFO** je možné propojit do série a pak je napájet z jednoho zdroje, což znamená větší osvětlenou plochu při nižší spotřebě paliva.

Snadná manipulace

Díky praktickému podvozku pro ruční manipulaci, nízké hmotnosti a novému opěrnému kolu zvládne jeden člověk rychle a bezpečně přemísťovat **Linktower T4** v nejrůznějších pracovních prostředích.

Uzamykatelné kryty

Nový **Linktower T4** má dva uzamykatelné kryty schránek na uložení dokumentace a nářadí.

Nové stabilizační opěry

Přepracované stabilizační opěry umožňují přesné ustavení světelné věže během několika sekund.

Zvýšená odolnost proti povětrnosti

Konstrukce krytu spodní části byla vylepšena, aby lépe chránila ovládací panel před povětrnostními vlivy a vlhkostí.



Skutečné provedení se může od obrázku lišit

Linktower T4 UFO	Technické parametry
Minimální rozměry (D×Š×V)	1230 × 780 × 2420 mm
Maximální rozměry (D×Š×V)	1870 × 1460 × 6300 mm
Suchá hmotnost	220 kg
System vysouvání	Ruční
Otáčení stožáru	340°
Max. výkon světlometů	1 × 400 W
Druh světlometů	LED
Max. světelný tok	50000 lm
Max. osvětlená plocha	1000 m ²
Výstupní zástrčka (A/V/Hz)	16/220/50 – 16/240/60
Vstupní zástrčka (A/V/Hz)	16/220/50 – 16/240/60
Průměrná hladina hluchnosti	60 dB(A) ve vzdál. 7 m
Odolnost proti větru	80 km/h
Standardní podvozek	Ruční vozík



Skutečné provedení se může od obrázku lišit