

### Mižné dělo DF 4500

Mižné dělo **DF 4500** je zařízení na potlačování prašnosti s maximálním vodorovným dosahem 30 metrů, ideální na menší a střední plochy.

**Poznámka:** Při napájení mižného děla z elektrocentrály doporučujeme 3fázovou elektrocentrálu s výkonem nad 8 kW.

### Standardní výbava

- Integrovaný ovládací panel
- Elektrické naklápění
- Obraceč fází
- Pomocné čerpadlo s obvodovým oběžným kolem
- Průtokoměr na ochranu čerpadla
- Manometr výstupního tlaku
- Prstenec s tryskami z nerezové oceli
- Podvozek pro pomalou jízdu
- 2 výškově stavitelné přední a 2 zadní opěry

### Volitelná výbava

- Automatický systém otáčení
- Barva na přání (RAL)
- Dálkové ovládání
- Závěs nebo vlečné oko
- Dávkovací čerpadlo pro aditiva
- Ruční otáčení a naklápění
- Bez podvozku



Skutečné provedení se může od obrázku lišit

DF 4500	Technické parametry
Příkon elektromotoru ventilátoru	4,0 kW
Vodorovný dosah (*za bezvětří)	20–30 m*
Elektrické připojení	Vstupní zástrčka 3fázová – 32 A
Přípojka vody	UNI 45 / STORZ / CAMLOCK
Min. tlak vody na vstupu	1,0 bar
Spotřeba vody	22 l/min
Filtrace vody na vstupu	170 mikronů
Úhel otáčení	330°
Naklápění	+20° / +40°
Rozměry s vlečnou tyčí a koly	1780 × 1165 × 1800 mm
Hmotnost	290 kg