

## BPR 25/50 D

**Použití:** Hutnění zemin, živců a zavibrování dlažeb  
Opravy povrchů komunikací, výkopové práce, terénní úpravy, výstavba sportovišť a zavibrování dlažeb

- ✓ Koncept snadné údržby, klapky servisních otvorů, servisní sady



- ✓ Odklopný kryt chránící důležité komponenty, zvedací oko



- ✓ Praktický přepravní podvozek (volitelná výbava)



- ✓ Skrápěcí lišta před i za základní deskou (volitelná výbava)



- ✓ Odnímatelná nádrž skrápění, objem 12 litrů (volitelná výbava)




## Standardní výbava

- Ochranný kryt motoru
- Komfortní ovládací páka
- Odpružená vodící tyč
- Výškově stavitelná vodící tyč
- Vodící tyč s aretací v přepravní a pracovní poloze
- Ovládání vibrací a otáček motoru na vodící tyči
- Spodní deska z materiálu s velkou odolností proti opotřebení
- Úplně zakrytý klínový řemen
- Automatická dekomprese
- Ruční startér
- Ochranný systém při pojezdu vzad
- Záruka 3-2-1

## Volitelná výbava

- Skrápěcí systém (+13 kg)
- Přepravní podvozek s koly odolnými proti defektu (+4 kg)
- Sada nářadí
- Servisní sada
- Barevné provedení na přání
- Polyuretanová tlumicí deska
- DRSNÁ ZÁRUKA

## Rozměry



Rozměry v mm	H	H1	H2	L	L1	W
<b>BPR 25/50 D</b>	740	930	1030	1274	650	500

## Technické parametry

### Hmotnosti

Provozní hmotnost (CECE)	kg	155
Suchá hmotnost	kg	152

### Rozměry

Základní pracovní šířka	mm	500
Nejnižší průjezdná výška	mm	740
Výška s vod. tyčí v horní poloze, min.	mm	930
Výška s vod. tyčí v horní poloze, max.	mm	1250

### Parametry pojezdu

Pracovní rychlost, max.	m/min	25
Stoupavost, max.	%	30

(závisí na provozních podmínkách)

### Pohon

Výrobce motoru	Hatz	
Typ	1B20	
Stupeň emisní normy	Stage V	
Chlazení	vzduchem	
Počet válců	1	
Výkon dle ISO 3046	kW	3,1
Otáčky motoru	min <sup>-1</sup>	3000
Typ pohonu	mechanický	
Palivo	nafta	
Spotřeba paliva při běžném provozu	l/h	0,7

### Systém budiče

Frekvence	Hz	85
Odstředivá síla	kN	25
Amplituda	mm	1,31

### Objem nádrže

Palivo	l	3,0
Voda	l	12,0

Změny technických parametrů vyhrazeny. Stroje mohou být vyobrazeny s volitelnou výbavou.



## Záruka 3-2-1

- Standardně k desce BPR 25/50 D:
- 3 roky budič vibrací + ovládání hydraulického pojezdu pákou
  - 2 roky na spalovací motor
  - 1 rok standardní záruka