

SEKACI KLADIVA

Katalog produktů

2022



von
arx®
TRUE QUALITY SINCE 1941

IDEÁLNÍ NA ODSTRAŇOVÁNÍ KOBERCŮ, OMÍTKY, PEMRLOVÁNÍ PŘÍRODNÍHO KAMENE, SEKÁNÍ SPÁR DO ZDIVA PLOCHÝM NEBO ŠPIČATÝM NÁSTROJEM



Ideální nástroj pro stavebnictví či lodářský průmysl.
Dokáže snadno odstranit dlažbu a parkety, zbytky
betonu nebo odloupat silnovrstvé nátěry.

U VonArx vždy najdete pro každou práci to správné
sekací kladivo.

Nabízíme také opravdu široký výběr nástrojů.



23 B

700314

Technické parametry	
Spotřeba vzduchu	100 l/min
Max. tlak vzduchu	7 bar, 100 psi
Vibrace na rukojeti	18,70 m/s ²
Akustický tlak	≤ 98,2 dB(A)
Akustický výkon	≤ 106,2 dB(A)

Oblast použití
Odstraňování koberců, omítky, pemrlování přírodního kamene, sekání spár do zdiva plochým nebo špičatým nástrojem. V nabídce široký výběr nástrojů.

Hmotnost / rozměry	
Hmotnost	2,0 kg
Připojovací závit	G 3/8"

Doporučená maziva	
BP	Energol RD-E46
Mobil	Almo Oil 325
Shell	Torcula 100
DEA	Arkas 32
Texaco	Aries 32
Esso	Arox EP 46 nebo EP 100

Balení



Rozměry 475×360×110 mm

Obsah kufříku

Sekací kladivo 23 B

Hadicová přípojka G3/8 × 10 mm

Klíč na vnitřní šestihran

Tuba maziva

Návod k obsluze



23 BG

700441

Technické parametry	
Spotřeba vzduchu	100 l/min
Max. tlak vzduchu	7 bar, 100 psi
Vibrace na rukojeti	16,40 m/s ²
Akustický tlak	≤ 98,2 dB(A)
Akustický výkon	≤ 106,2 dB(A)

Oblast použití
Odstraňování koberců, omítky, pemrlování přírodního kamene, sekání spár do zdiva plochým nebo špičatým nástrojem. V nabídce široký výběr nástrojů.

Hmotnost / rozměry	
Hmotnost	1,7 kg
Připojovací závit	G 3/8"

Doporučená maziva	
BP	Energol RD-E46
Mobil	Almo Oil 325
Shell	Torcula 100
DEA	Arkas 32
Texaco	Aries 32
Esso	Arox EP 46 nebo EP 100

Balení



Rozměry 475×360×110 mm

Obsah kufříku

Sekací kladivo 23 BG

Hadicová přípojka G3/8 × 10 mm

Klíč na vnitřní šestihran

Tuba maziva

Návod k obsluze

34 B

700366



Balení



Rozměry 475×360×110 mm

Obsah kuřítka

Sekací kladivo 34 B

Hadicová přípojka G3/8 × 10 mm

Přídavné držadlo

Klíč na vnitřní šestihran

Tuba maziva

Návod k obsluze

Technické parametry

Spotřeba vzduchu	125 l/min
Max. tlak vzduchu	7 bar, 100 psi
Vibrace na rukojeti	17,10 m/s ²
Akustický tlak	≤ 98,2 dB(A)
Akustický výkon	≤ 106,2 dB(A)

Oblast použití

Odstraňování koberců, omítky, pemrlování přírodního kamene, sekání spár do zdiva plochým nebo špičatým nástrojem. V nabídce široký výběr nástrojů.

Hmotnost / rozměry

Hmotnost	2,4 kg
Připojovací závit	G 3/8"

Doporučená maziva

BP	Energol RD-E46
Mobil	Almo Oil 325
Shell	Torcula 100
DEA	Arkas 32
Texaco	Aries 32
Esso	Arox EP 46 nebo EP 100

34 BGV

700464 / 709343



Technické parametry

Spotřeba vzduchu	125 l/min
Max. tlak vzduchu	7 bar, 100 psi
Vibrace na rukojeti	11,40 m/s ²
Akustický tlak	< 98,2 dB(A)
Akustický výkon	< 106,2 dB(A)

Oblast použití

Odstraňování koberců, omítky, pemrlování přírodního kamene, sekání spár do zdiva plochým nebo špičatým nástrojem. V nabídce široký výběr nástrojů.

Doporučená maziva

BP	Energol RD-E46
Mobil	Almo Oil 325
Shell	Torcula 100
DEA	Arkas 32
Texaco	Aries 32
Esso	Arox EP 46 nebo EP 100

Hmotnost / rozměry

Hmotnost	700464 – 5,8 kg 700343 – 4,0 kg
Délka	700464 – 160 mm 700343 – 80 mm
Připojovací závit	G 3/8"



MH 23

700738

Technické parametry	
Spotřeba vzduchu	100 l/min
Max. tlak vzduchu	7 bar, 100 psi
Vibrace na rukojeti	9,07 m/s ²
Akustický tlak	≤ 98,2 dB(A)
Akustický výkon	≤ 106,2 dB(A)

Oblast použití
Odstraňování koberců, omítky, pemrlování přírodního kamene, sekání spár do zdiva plochým nebo špičatým nástrojem. V nabídce široký výběr nástrojů.

Hmotnost / rozměry	
Hmotnost	2,4 kg
Připojovací závit	G 3/8"

Doporučená maziva	
BP	Energol RD-E46
Mobil	Almo Oil 325
Shell	Torcula 100
DEA	Arkas 32
Texaco	Aries 32
Esso	Arox EP 46 nebo EP 100

Balení



Rozměry 475×360×110 mm

Obsah kufríku

Sekací kladivo MH 23
 Hadicová přípojka G3/8 × 10 mm
 Přídavné držadlo
 Klíč na vnitřní šestihran
 Tuba maziva
 Návod k obsluze



MH 23 K

706092

Technické parametry	
Spotřeba vzduchu	100 l/min
Max. tlak vzduchu	7 bar, 100 psi
Vibrace na rukojeti	12,79 m/s ²
Akustický tlak	≤ 98,2 dB(A)
Akustický výkon	≤ 106,2 dB(A)

Oblast použití
Odstraňování koberců, omítky, pemrlování přírodního kamene, sekání spár do zdiva plochým nebo špičatým nástrojem. V nabídce široký výběr nástrojů.

Hmotnost / rozměry	
Hmotnost	2,3 kg
Připojovací závit	G 1/4"

Doporučená maziva	
BP	Energol RD-E46
Mobil	Almo Oil 325
Shell	Torcula 100
DEA	Arkas 32
Texaco	Aries 32
Esso	Arox EP 46 nebo EP 100

Balení



Rozměr 443×65×176 mm

Obsah krabice

Sekací kladivo MH 23 K
 Hadicová přípojka G 1/4 × 8 mm
 Návod k obsluze



45 B

700411

Technické parametry	
Spotřeba vzduchu	158 l/min
Max. tlak vzduchu	7 bar, 100 psi
Vibrace na rukojeti	19,80 m/s ²
Akustický tlak	≤ 98,2 dB(A)
Akustický výkon	≤ 106,2 dB(A)

Oblast použití

Odstraňování koberců, omítky, pemrlování přírodního kamene, sekání spár do zdiva plochým nebo špičatým nástrojem. V nabídce široký výběr nástrojů.

Hmotnost / rozměry

Hmotnost	3,4 kg
Připojovací závit	G 3/8"

Doporučená maziva

BP	Energol RD-E46
Mobil	Almo Oil 325
Shell	Torcula 100
DEA	Arkas 32
Texaco	Aries 32
Esso	Arox EP 46 nebo EP 100

Balení



Rozměry 475×360×110 mm

Obsah kufříku

Sekací kladivo 45 B
Hadicevá přípojka G3/8 × 10 mm
Přídavné držadlo
Klíč na vnitřní šestihran
Tuba maziva
Návod k obsluze

45 BGV

706766



Technické parametry	
Spotřeba vzduchu	158 l/min
Max. tlak vzduchu	7 bar, 100 psi
Vibrace na rukojeti	13,11 m/s ²
Akustický tlak	< 98,2 dB(A)
Akustický výkon	< 106,2 dB(A)

Oblast použití

Odstraňování koberců, omítky, pemrlování přírodního kamene, sekání spár do zdiva plochým nebo špičatým nástrojem. V nabídce široký výběr nástrojů.

Doporučená maziva

BP	Energol RD-E46
Mobil	Almo Oil 325
Shell	Torcula 100
DEA	Arkas 32
Texaco	Aries 32
Esso	Arox EP 46 nebo EP 100

Hmotnost / rozměry

Hmotnost	8,0 kg
Délka	1800 mm / 71"
Připojovací závit	G 3/8"



MH 34

700741

Technické parametry

Spotřeba vzduchu	125 l/min
Max. tlak vzduchu	7 bar, 100 psi
Vibrace na rukojeti	10,29 m/s ²
Akustický tlak	≤ 98,2 dB(A)
Akustický výkon	≤ 106,2 dB(A)

Oblast použití

Odstraňování koberců, omítky, pemrlování přírodního kamene, sekání spár do zdiva plochým nebo špičatým nástrojem. V nabídce široký výběr nástrojů.

Hmotnost / rozměry

Hmotnost	2,8 kg
Připojovací závit	G 3/8"

Doporučená maziva

BP	Energol RD-E46
Mobil	Almo Oil 325
Shell	Torcula 100
DEA	Arkas 32
Texaco	Aries 32
Esso	Arox EP 46 nebo EP 100

Balení



Rozměry 475×360×110 mm

Obsah kufríku

Sekací kladivo MH 34
Hadicová přípojka G3/8 × 10 mm
Přídavné držadlo
Klíč na vnitřní šestihran
Tuba maziva
Návod k obsluze

MHV 45

707404



Technické parametry

Spotřeba vzduchu	158 l/min
Max. tlak vzduchu	7 bar, 100 psi
Vibrace na rukojeti	17,10 m/s ²
Akustický tlak	≤ 98,2 dB(A)
Akustický výkon	≤ 106,2 dB(A)

Oblast použití

Odstraňování koberců, omítky, pemrlování přírodního kamene, sekání spár do zdiva plochým nebo špičatým nástrojem. V nabídce široký výběr nástrojů.

Doporučená maziva

BP	Energol RD-E46
Mobil	Almo Oil 325
Shell	Torcula 100
DEA	Arkas 32
Texaco	Aries 32
Esso	Arox EP 46 nebo EP 100

Hmotnost / rozměry

Hmotnost	8,0 kg
Délka	1350 mm / 53"
Připojovací závit	G 3/8"

NÁSTROJE

Sekáče					
40 × 520 mm 700207	40 × 250 mm 700194	24 × 190 mm 700193	290 mm 700196	60 × 300 mm 708582	24 × 260 mm 700195
					
100 × 180 mm – 700205			Špachtle na odstraňování koberců, 210 mm – 706867		
					
Pemrlice					
3×3 – 700199	4×4 – 700200	5×5 – 700201	7×7 – 700202		
					
Držák šestihran – 700204		Držák kruhový – 700198			
					
Náhradní díly					
Držák nástroje – 700294	Držák nástroje – 700388	Přídavné držadlo – 700342			
					

U VONARX VŽDY NAJDETE
PRO KAŽDOU PRÁCI TEN
SPRÁVNÝ NÁSTROJ.

Více informací o našich produktech na
www.VONARX.com



Výhradní zastoupení pro ČR:

NORWIT, s.r.o.

Provozovna Čechy

Písková Lhota 211
290 01 Poděbrady
Tel.: +420 325 615 901
E-mail: info@norwit.cz

Provozovna Morava

Pustiměř 265
683 21 Pustiměř
Tel.: +420 542 425 911
E-mail: pustimer@norwit.cz



**von
arx**®
TRUE QUALITY SINCE 1941

www.VONARX.com