



# VA 30 S

## Elektrická

Obj. číslo	Napájení
800013	230 V, 60 HZ
706267	400 V, 50 HZ
800010	480 V, 60 HZ

Hlavní parametry	
Výkon	7,5 kW / 10 k
Pracovní šířka	30 cm
Vzdálenost ke stěně	9 cm
Hloubka, tvrdý beton	6 mm
Hloubka, měkký beton	9 mm
Produktivita	50–55 m <sup>2</sup> /h
Standardní nástroje	Osmihroté karbidové

Hmotnost / rozměry		
Hmotnost	800013	210 kg
	706267	222,8 kg
	800010	243 kg
Rozměry	135×56×109 cm	

### Oblast použití

**V závislosti na typu použitých nástrojů lze opracovávat tvrdé, křehké, pevné nebo elastické povrchové materiály, např.:**

- Živice a litý asfalt
- Beton, cement, umělý kámen, dlaždice
- Cementové, dřevocementové, keramické potěry apod.
- Přírodní kámen
- Termoplastické materiály

**Povrchy z vysoce elastických měkkých materiálů nebo tkanin a vláknitých materiálů nelze opracovávat nebo pouze s určitými omezeními, např.:**

- Latex, pryž, měkké plasty a pěnové materiály
- Dřevo, koberce a tkané materiály

Web:





# VA 30 S

## Elektrická, duální

Obj. číslo	Napájení
707373	230 / 400 V duální, 50 HZ

### Hlavní parametry

Výkon	5,5 kW / 7,4 k
Pracovní šířka	30 cm
Vzdálenost ke stěně	9 cm
Hloubka, tvrdý beton	6 mm
Hloubka, měkký beton	9 mm
Produktivita	50–55 m <sup>2</sup> /h
Standardní nástroje	Osmihroté karbidové

### Hmotnost / rozměry

Hmotnost	285 kg
Rozměry	135×56×109 cm

### Oblast použití

**V závislosti na typu použitých nástrojů lze opracovávat tvrdé, křehké, pevné nebo elastické povrchové materiály, např.:**

- Živice a litý asfalt
- Beton, cement, umělý kámen, dlaždice
- Cementové, dřevocementové, keramické potěry apod.
- Přírodní kámen
- Termoplastické materiály

**Povrchy z vysoce elastických měkkých materiálů nebo tkanin a vláknitých materiálů nelze opracovávat nebo pouze s určitými omezeními, např.:**

- Latex, pryž, měkké plasty a pěnové materiály
- Dřevo, koberce a tkané materiály

Web:





# VA 30 S

## Naftová

Obj. číslo	Palivo
706276	Nafta

### Hlavní parametry

Výkon	6,4 kW / 8,4 k
Pracovní šířka	30 cm
Vzdálenost ke stěně	9 cm
Hloubka, tvrdý beton	6 mm
Hloubka, měkký beton	9 mm
Produktivita	50–55 m <sup>2</sup> /h
Standardní nástroje	Osmihroté karbidové

### Hmotnost / rozměry

Hmotnost	216 kg
Rozměry	135×56×109 cm

### Oblast použití

**V závislosti na typu použitých nástrojů lze opracovávat tvrdé, křehké, pevné nebo elastické povrchové materiály, např.:**

- Živice a litý asfalt
- Beton, cement, umělý kámen, dlaždice
- Cementové, dřevocementové, keramické potěry apod.
- Přírodní kámen
- Kovy
- Termoplastické materiály

**Povrchy z vysoce elastických měkkých materiálů nebo tkanin a vláknitých materiálů nelze opracovávat nebo pouze s určitými omezeními, např.:**

- Latex, pryž, měkké plasty a pěnové materiály
- Dřevo, koberce a tkané materiály

Web:





# VA 30 S

## Benzínová

Obj. číslo	Palivo
706275	Benzín

Hlavní parametry	
Výkon	6 kW / 8 k
Pracovní šířka	30 cm
Vzdálenost ke stěně	9 cm
Hloubka, tvrdý beton	6 mm
Hloubka, měkký beton	9 mm
Produktivita	50–55 m <sup>2</sup> /h
Standardní nástroje	Osmihroté karbidové

Hmotnost / rozměry	
Hmotnost	173 kg
Rozměry	135×56×109 cm

### Oblast použití

**V závislosti na typu použitých nástrojů lze opracovávat tvrdé, křehké, pevné nebo elastické povrchové materiály, např.:**

- Živice a litý asfalt
- Beton, cement, umělý kámen, dlaždice
- Cementové, dřevocementové, keramické potěry apod.
- Přírodní kámen
- Kovy
- Termoplastické materiály

**Povrchy z vysoce elastických měkkých materiálů nebo tkanin a vláknitých materiálů nelze opracovávat nebo pouze s určitými omezeními, např.:**

- Latex, pryž, měkké plasty a pěnové materiály
- Dřevo, koberce a tkané materiály

Web:



# VA 30 S NÁSTROJE

Osmihrotá lamela pro VA 30 S / VA 30 SH	Sada osmihrotých lamel 701836		Kompletní buben 701691		<b>Použití:</b> Hroty z karbidu wolframu, zdršňování betonu a živice, odstraňování starých nátěrů  <b>Jedna sada obsahuje:</b> 4 hřídele, 5,0 kg podložek, 72 ks osmihrotých velkých lamel
	Dvanáctihrotá lamela pro VA 30 S / VA 30 SH	Sada dvanáctihrotých lamel 706691		Kompletní buben 706566	
Papřková lamela pro VA 30 S / VA 30 SH		Sada papřkových lamel 701839		Kompletní buben 701694	
	Loupací lamela 19 mm for VA 30 S / VA 30 SH	Sada loupacích lamel 701841		Kompletní buben 701696	
Loupací lamela 39 mm for VA 30 S / VA 30 SH		Sada loupacích lamel 701840		Kompletní buben 701695	
	Kruhová lamela pro VA 30 S / VA 30 SH	Sada kruhových lamel 701842		Kompletní buben 701697	

Web:

