

SVF VIBRAČNÍ LIŠTY



Pevná dvojitá vibrační lišta pro povrchové a hloubkové vibrování čerstvých betonových směsí

Všechny stroje Swepac jsou všestranné, se snadnou obsluhou. Navržené jsou především s ohledem na odolnost a spolehlivost, což se příznivě promítá nákladů na provoz a údržbu.

- Lišty se vyrábějí v délkách 2,2, 3,2, 4,2, 5,2, 6,2 a 7,2 m.
- Díky provedení z extrudovaného hliníkového profilu poskytují vynikající rovinnost povrchu

- Výška profilu 120 mm je zárukou vysoké torzní tuhosti a tvarové stálosti.
- Hloubka zhuštění až 150 mm
- Vyrobeno z pevného a lehkého hliníku, což se projevuje v nízké hmotnosti na běžný metr
- Vibrační jednotka může být pro vodorovné srovnávání povrchu otočena o 90 stupňů
- Zvedací držadla a tažné lano součástí dodávky
- Snadné nastavení výšky vrstvy
- Odstředivá síla vibrační jednotky může být podle délky lišty a druhu betonové směsi nastavena na 0–3140 N

TECHNICKÉ PARAMETRY SWEPAC SVF

Motor s excentrickými závažími	3 fáze, 400 V
Výkon vibrační jednotky	250 W
Třída krytí	IP 65
Odstředivá síla	3140 N
Otáčky vibrační jednotky	3 000 ot/min
Hmotnosti	
Kompletní vibrační jednotka	22 kg
Lišta 2,2 m	42 kg
Lišta 3,2 m	52 kg
Lišta 4,2 m	62 kg
Lišta 5,2 m	68 kg
Lišta 6,2 m	74 kg
Lišta 7,2 m	80 kg

TECHNICKÉ PARAMETRY SWEPAC SVF

Rozměry

Výška a šířka vibrační jednotky	120×400 mm
Přenos vibrací na ruce/paže	
HAV na čerstvém betonu na tažné rukojeti podle ISO 5349	4,5 m/s ²
Zaručená hladina akustického výkonu LWA	106 dB(A)
Akustický tlak (u uší obsluhy)	95 dB(A)