



DTF 35 SH

Elektrická

Obj. číslo	Pohon	Výkon
800024	3×400 V, 50 HZ	15 kW / 20 k

Hlavní parametry	
Pracovní šířka	35 cm
Vzdálenost ke stěně	10,7 cm
Hloubka záběru	Až 25 mm
Hodinový výkon	Až 20 m ² při plné hloubce

Hmotnost a rozměry	
Hmotnost	307 kg
Rozměry	138×68×113 cm

Oblasti použití	
V závislosti na typu použitých nástrojů lze opracovávat tvrdé, křehké až pevné nebo elastické povrchové materiály, např.:	• Živice a litý asfalt • Beton, cement, umělý kámen, dlaždice • Cementové, dřevocementové, keramické potěry apod. • Přírodní kámen • Termoplastické materiály
Povrchy z vysoce elastických měkkých materiálů nebo tkanin a vláknitých materiálů nelze opracovávat nebo pouze s určitými omezeními, např.:	• Latex, pryž, měkké plasty a pěnové materiály • Dřevo, koberce a vláknité materiály



DTF 35 SH

Elektrická

Obj. číslo	Pohon	Výkon
800072	3×400 V, 50 HZ	22 kW / 30 k
800073	3×480 V, 60 HZ	25 kW / 33 k

Hlavní parametry

Pracovní šířka	35 cm
Vzdálenost ke stěně	10.7 cm
Hloubka záběru	Až 25 mm
Hodinový výkon	Až 60 m ²

Hmotnost a rozměry

Hmotnost	410 kg
Rozměry	138×71×113 cm

Oblasti použití

V závislosti na typu použitých nástrojů lze opracovávat tvrdé, křehké až pevné nebo elastické povrchové materiály, např.:

- Živice a litý asfalt
- Beton, cement, umělý kámen, dlaždice
- Cementové, dřevocementové, keramické potěry apod.
- Přírodní kámen
- Termoplastické materiály

Povrchy z vysoce elastických měkkých materiálů nebo tkanin a vláknitých materiálů nelze opracovávat nebo pouze s určitými omezeními, např.:

- Latex, pryž, měkké plasty a pěnové materiály
- Dřevo, koberce a vláknité materiály



DTF 35 SH

LPG

Obj. číslo	Pohon	Výkon
800025	LPG	26 kW / 35 k

Hlavní parametry	
Pracovní šířka	35 cm
Vzdálenost ke stěně	10,7 cm
Hloubka záběru	Až 25 mm
Hodinový výkon	Až 120 m ²

Hmotnost a rozměry	
Hmotnost	323 kg
Rozměry	138×71×113 cm

Oblasti použití

V závislosti na typu použitých nástrojů lze opracovávat tvrdé, křehké až pevné nebo elastické povrchové materiály, např.:

- Živice a litý asfalt
- Beton, cement, umělý kámen, dlaždice
- Cementové, dřevocementové, keramické potěry apod.
- Přírodní kámen
- Termoplastické materiály

Povrchy z vysoce elastických měkkých materiálů nebo tkanin a vláknitých materiálů nelze opracovávat nebo pouze s určitými omezeními, např.:

- Latex, pryž, měkké plasty a pěnové materiály
- Dřevo, koberce a vláknité materiály

NÁHRADNÍ DÍLY PRO BUBNY

Kompletní buben šířky 350 mm					
Obj. číslo	Počet kotoučů	Počet podložek	Mezera mezi kotouči	Druh betonu	
600306	27	80 × 4 mm	12 mm	Běžný	
800038	53	54 × 5 mm	5 mm	Běžný	
800142	59	63 × 4 mm	4 mm	Běžný	
800037	27	80 × 4 mm	12 mm	Tvrdý	
800039	53	54 × 5 mm	5 mm	Tvrdý	
800143	59	63 × 2 mm	4 mm	Tvrdý	
800150	27	80 × 4 mm	12 mm	Velmi tvrdý	
800153	53	54 × 5 mm	5 mm	Velmi tvrdý	
800156	78	79 × 3 mm	3 mm	Velmi tvrdý	

Sada kotoučů pro buben šířky 350 mm					
Obj. číslo	Počet kotoučů	Počet podložek	Mezera mezi kotouči	Druh betonu	
800043	27	80 × 4 mm	12 mm	Běžný	
800045	53	54 × 5 mm	5 mm	Běžný	
800145	59	63 × 4 mm	4 mm	Běžný	
800044	27	80 × 4 mm	12 mm	Tvrdý	
800046	53	54 × 5 mm	5 mm	Tvrdý	
800050	59	63 × 4 mm	4 mm	Tvrdý	
800151	27	80 × 4 mm	12 mm	Velmi tvrdý	
800154	53	54 × 5 mm	5 mm	Velmi tvrdý	
800157	78	79 × 3 mm	3 mm	Velmi tvrdý	

Jednotlivé díly pro bubny					Jednotlivé díly pro bubny			
Type	Rozměr	Druh betonu	Obj. číslo		Type	Rozměr	Obj. číslo	
Jeden kotouč	230 mm / 9"	Běžný	600951		Vymezovací podložka	3 mm	601106	
Jeden kotouč	230 mm / 9"	Tvrdý	600950		Vymezovací podložka	4 mm	600948	
Jeden kotouč	230 mm / 9"	Velmi tvrdý	601103		Vymezovací podložka	5 mm	600949	
					Prázdný buben		800113	

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL PRO HŘÍDELE

Kompletní sady pro hřídele šířky 350 mm					
Obj. číslo	Počet kotoučů	Počet vymezovacích podložek	Mezera mezi kotouči	Druh betonu	
800101	27	80 × 4 mm a 12 × 5 mm	12 mm	Běžný	
800102	53	54 × 5 mm a 12 × 5 mm	5 mm	Běžný	
800148	59	77 × 4 mm	4 mm	Běžný	
800104	27	80 × 4 mm a 12 × 5 mm	12 mm	Tvrďý	
800105	53	54 × 5 mm a 12 × 5 mm	5 mm	Tvrďý	
800147	59	77 × 4 mm	4 mm	Tvrďý	
800152	27	80 × 4 mm a 12 × 5 mm	12 mm	Velmi tvrdý	
800155	53	54 × 5 mm a 12 × 5 mm	5 mm	Velmi tvrdý	
800158	78	79 × 3 mm a 12 × 5 mm	3 mm	Velmi tvrdý	


Jednotlivé díly pro hřídele					Jednotlivé díly pro hřídele			
Obj. číslo	Typ	Rozměr	Druh betonu		Obj. číslo	Typ	Rozměr	
600649	Jeden kotouč	230 mm / 9"	Běžný		600258	Vymezovací podložka	4 mm	
600648	Jeden kotouč	230 mm / 9"	Tvrďý		600364	Vymezovací podložka	5 mm	
601101	Jeden kotouč	230 mm / 9"	Velmi tvrdý		601106	Vymezovací podložka	3 mm	

Poznámka: Stroje jsou dodávány bez kotoučů, bubnů nebo sad!

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vymezovací sady		
800119	Sada distančního pouzdra s hřídelí 10 cm	
800120	Sada distančního pouzdra s hřídelí 15 cm	
800121	Sada distančního pouzdra s hřídelí 17 cm	
800122	Sada distančního pouzdra s hřídelí 20 cm	
800123	Sada distančního pouzdra s hřídelí 25 cm	
800124	Sada distančního pouzdra s bubnem 10 cm	
800125	Sada distančního pouzdra s bubnem 15 cm	
800126	Sada distančního pouzdra s bubnem 17 cm	
800127	Sada distančního pouzdra s bubnem 20 cm	
800128	Sada distančního pouzdra s bubnem 25 cm	

Poznámka: Sada se skládá ze tří pouzder: dvou na zakázku vyrobených a jednoho univerzálního.

600956	Sada závaží		600969	Sada zvedacího oka	
600963	Kompletní sada směrového vodítka		600971	Sada chráničů koleno	
600970	Sada adaptéru camlock 4" na 3"				

Poznámka: Veškeré příslušenství je dodáváno s příslušnými upevňovacími prvky.