

DF 3000 MPT - nezávislá jednotka pro potlačování prášnosti

DF 3000 MPT (mobilní, s nádrží a zdrojem energie) je nezávislá jednotka pro potlačování prášnosti s mlžným dělem na ručně vysouvaném stožáru, plastovou nádrží a elektrocentrálou, volitelně na silničním podvozku. Perfektní řešení pro malé až střední pracovní plochy, na kterých není k dispozici zdroj vody a energie.

Standardní výbava

- Teleskopický stožár (max. výška 4 m)
- 1000litrová nádrž na vodu
- Integrovaná elektrocentrála 3,7 kW, 230 V
- Integrovaný ovládací panel
- Nerezový prstenec s tryskami
- Mlžné dělo (sklopné pro přepravu)
- Teleskopický stožár s navijákem s dvojitou klikou
- Přípojky pro dodávku vody a elektrické energie
- Přípojka pro vysokotlakou myčku
- Systém pro vypouštění vody
- Kapsy pro vidlice VZV pro snadnou manipulaci

Ovládací panel

- Ovládací přepínače
- Jističe
- Nouzové vypínací tlačítko

Prstenec s tryskami

Mlžné dělo s nerezovým prstencem s 12 tryskami na rozprašování vody.



Skutečné provedení se může od obrázku lišit

DF 3000 MPT	Technické parametry
Příkon elektromotoru ventilátoru	2,2 kW
Vodorovný dosah (*za bezvětrí)	20 m
Elektrocentrála s naftovým motorem	3,7 kW 230 V- Yanmar L70N
Objem palivové nádrže	18 litrů
Objem nádrže na vodu	1000 litrů
Spotřeba vody	6,25 l/min
Systém vysouvání stožáru	Ruční
Ruční naklápění	-30—+10°
Provozní výdrž	160 min
Filtrace vody na vstupu	170 mikronů
Úhel otáčení	335°
Rozměry na rámu (D×Š×V min/max)	2380×1210×2230/3920 mm
Rozměry na podvozku (D×Š×V min/max)	3920×2015×2780/4470 mm
Suchá hmotnost na rámu/na podvozku	490/800 kg