

PVCE ELEKTRONICKÉ FREKVENČNÍ MĚNIČE



Elektronické frekvenční měniče

Při konstrukci vysokofrekvenčních měničů řady PVCE byl nejvyšší důraz kladen na dlouhou životnost a spolehlivý provoz. Díky nízké hmotnosti je jejich přemísťování po pracovišti snadné a pohodlné. Nízká hmotnost je dána tím, že změna frekvence a napětí se provádí elektronicky a ne jako v tradičních rotačních měničích.

- Na jednotce jsou praktická držadla pro přenášení.
- Nárazům odolné provedení, pryžové tlumiče rázů na bocích.
- Pracuje s frekvencemi vstupního napájení 50 Hz i 60 Hz.
- Pro 60 Hz je nutné použít jiné vibrační hlavice než pro 50 Hz.
- Poznámka: Při změně vstupní frekvence z 50 Hz na 60 Hz se výstupní frekvence změní z 200 Hz na 240 Hz.

TECHNICKÉ PARAMETRY SWEPAC PVCE	
PVCE 1.5 230 V	
Příkon	1,5 kVA
Vstupní napětí	230 V, 1 fáze, 50 Hz
Výstupní napětí	42 V, 200 Hz
Výstupní proud	21 A
Počet zásuvek	2
Hmotnost	9 kg

TECHNICKÉ PARAMETRY SWEPAC PVCE	
PVCE 2.5 230 V	
Příkon	2.5 kVA
Vstupní napětí	230 V, 1 fáze, 50/60 Hz
Výstupní napětí	42 V, 200/240 Hz
Výstupní proud	35 A
Počet zásuvek	3
Hmotnost	10 kg