

PVD 600 MECHANICKÝ PONORNÝ VIBRÁTOR



Snadno ovladatelný ponorný vibrátor

Přenosná pohonná jednotka pro ponorné vibrační hlavice

- Pohonná jednotka, jednofázový elektromotor, napájení 230 V, výkon 600 W
- Malé, flexibilní mechanické vibrátory na práce menšího rozsahu
- V poháněcí jednotce je redukční převodovka. Vibrátory s kyvadlovým pohybem v tělese vibrátoru jsou zárukou minimálního přenosu vibrací na rukojeť poháněcí jednotky, také hlučnost při provozu je velmi nízká

- Vibrační hlavice není od ohebného hřídele demontovatelná, v nabídce jsou různé délky hřídelů s hlavicemi různých průměrů
- Snadná výměna ohebných hřídelů pomocí rychlospojky
- Poháněcí jednotka s dvěma držadly, jedno pro hutnění podlah a druhé pro hutnění stěn nebo sloupů
- Kabel se zvýšenou odolností proti ohybu
- Ramenní popruh

TECHNICKÉ PARAMETRY SWEPAC PVD 600

Určený pro	Ohebné hřídele s vibračními hlavicemi
Elektromotor	230 V, 1 fáze, 50 Hz
Otáčky poháněcí jednotky	4400 min ⁻¹
Frekvence vibrátoru	12000 min ⁻¹

TECHNICKÉ PARAMETRY SWEPAC PVD 600

Výkon	0,6 kW
Hmotnost poháněcí jednotky	3,0 kg
Délka hřídele	1, 2, 3, 4 m
Průměr vibrační hlavice	28, 38, 45 mm