

PŘEDEPJTÝ BETON

SB-E STANDARD



- úzké mezery
- standardní ocelový nosič
- výška segmentu 10 mm

SB-E DRS-LOW



- úzké mezery
- ocelový nosič DRS-Low
- výška segmentu 10 mm

SB-E SANDWICH



- úzké mezery
- sendvičový nosič s nižší hlučností
- výška segmentu 10 mm

DRS-LOW-Core
speciální laserem řezané otvory
vyplněné polymerem snižují hlučnost

Sendvičový nosič
speciální konstrukce nosiče z více
vrstev snižuje hlučnost

**Specifikace podle požadavků
zákazníka bez dalšího příplatku!**
(druh segmentů, upínací otvor, další otvory)

Ø [mm]	tl. těla [mm]	Segmenty			SB-E Standard	SB-E DRS-LOW	SB-E Sandwich
		délka [mm]	šířka [mm]	počet [ks]			
600	3,5	40	5,0	42	✓	✓	✓
700	4,0	40	6,0	50	✓	✓	✓
800	4,5	40	6,5	57	✓	✓	✓
900	5,0	40	7,0	64	✓	✓	✓
1000	5,0	40	7,0	68	✓	✓	✓
1100	5,5	40	7,5	74	✓	✓	✓
1200	5,5	40	8,2	80	✓	✓	✓
1300	6,0	40	8,2	88	✓	✓	✓

Ø600 - 1300 mm v_{max} 63 m/s

Další rozměry a parametry na vyžádání.

