



# Dumper SW1815

Nosnost: 1500 kg  
Korba: otočná  
Motor: Kubota 18,2 kW

# Technické specifikace dumperu NC Engineering SW1815

## Hlavní parametry

Nosnost	1500 kg
Hmotnost	1415 kg
Objem korby – navršený	0,80 m <sup>3</sup>
Objem korby – zarovnaný	0,64 m <sup>3</sup>
Objem korby – kapalina	0,43 m <sup>3</sup>
Způsob výsypu	Otočný výsyp

## Motor

Typ	Kubota D1105
Druh	Řadový kapalinou chlazený vznětový 3válec
Zdvihový objem	1123 cm <sup>3</sup>
Palivo / Emise	Nafta / Stage V
Jmenovitý výkon	18,2 kW / 24,3 hp při 3000 ot/min
Maximální krouticí moment	71,5 Nm při 3000 ot/min
Sání	Přirozené

## Převodovka/pohon

Řízení:	Středový čep, hydraulické
Přenos výkonu	Hydrostatický „Twin Lock“
Pohon kol	Trvalý 4×4
Rychlost jezdů vpřed/vzad	0–11 km/h
Stoupavost, max.	50 %
Rozměr pneumatik	10.0 / 75 -15.3 (terénní)

## Brzdová soustava

Provozní brzda	Hydrostatická
Parkovací brzda	Automatická v motorech zadních kol

## Elektrický systém

Napětí	12 V
Akumulátor H075	12 V, 550 CCA, 60 Ah

## Objemy

Objem palivové nádrže	28 l
Objem hydraulické nádrže	25 l

## Korba

Hydraulicky vyklápěná  
Robustní, kompletně svařovaná, v horní části zesílená

## HYDRAULIKA:

Hydrostatické čerpadlo, standardně měřící místa hydraulických tlaků

## Rozměry



Celková délka	3112 mm
Celková šířka	1300 mm
Rozvor	1648 mm
Světlná výška	271 mm
Poloměr otáčení přes hranu korby	6405 mm
Vnitřní poloměr otáčení	3654 mm
Úhel natočení stroje v kloubu	± 36,5°
Natáčení korby	± 90°
Výška k horní hraně ROPS rámu s majákem	2841 mm
Výška se sklopenou ROPS	1766 mm

## Standardní výbava

- Sklopný ROPS rám
- Akustická výstraha při couvání
- Oranžový maják
- Nastavitelná odpružená sedačka, bezpečnostní pás
- Hydraulicky vyklápěná korba s vysokozdvihem
- Uzamykatelný kryt motoru
- Sklonoměr

## Volitelná výbava

\* Tyto položky výbavy mají stroje prodávané v ČR standardně.

- \* Tažné zařízení (oko-čep)
- \* Zrcátka, světla pro jízdu po komunikacích
- Barevné provedení na přání (pouze žluté části)
- Hardoxová korba
- Držák na přední registrační značku
- Zelený maják bezpečnostního pásu
- Skládací výstražný trojúhelník
- Klín pod kolo
- Tažné zařízení (koule)
- 7pinová zásuvka (pouze se silničným osvětlením)
- Biologicky odbouratelný olej Panolin
- Skříňka na nářadí
- Ochranný kryt sedadla vč. úložného boxu
- Uzamykatelné víčko naftové nádrže
- Zámek hydraulické nádrže
- Sada filtrů pro první servis
- Sada rezervního kola
- Travní vzor pneumatiky (AW702)

