



# Dumper SW1930

Nosnost: 3000 kg  
Korba: otočná  
Motor: Kubota 18,2 kW

# Technické specifikace dumperu NC Engineering SW1930

## Hlavní parametry

Nosnost	3000 kg
Hmotnost	2430 kg
Objem korby – navršený	1,66 m <sup>3</sup>
Objem korby – zarovnaný	1,24 m <sup>3</sup>
Objem korby – kapalina	0,91 m <sup>3</sup>
Způsob výsypu	Otočný výsyp

## Motor

Typ	Kubota D1105
Druh	Řadový kapalinou chlazený vznětový 3válec
Zdvihový objem	1123 cm <sup>3</sup>
Palivo / Emise	Nafta / Stage V
Jmenovitý výkon	18,2 kW / 24,3 hp při 3000 ot/min
Maximální krouticí moment	72 Nm při 3000 ot/min
Sání	Přirozené

## Převodovka/pohon

Řízení:	Středový čep, hydraulické
Přenos výkonu	Hydrostatická CVT se 2 režimy
Pohon kol	Trvalý 4×4
Rychlost jezdů vpřed/vzad	0–20 km/h
Stoupavost, max.	50 %
Rozměr pneumatik	11.5/80-15.3 12PR (terénní)

## Brzdová soustava

Provozní brzda	Vícemelovná v oleji, na přední nápravě
Parkovací brzda	Ručně ovládaná (SAHR) pružinou, hydraulicky uvolňovaná

## Elektrický systém

Napětí	12 V
Akumulátor 075E	12 V, 550 CCA, 60 Ah

## Objemy

Objem palivové nádrže	40 l
Objem hydraulické nádrže	34 l

## Korba

Hydraulicky vyklápěná, ovládání víceosým joystikem  
Robustní, kompletně svařovaná, v horní části zesílená ocelí Domex, dno tloušťky 6 mm

## HYDRAULIKA:

Hydrostatické čerpadlo, standardně měřící místa hydraulických tlaků

## Rozměry



Celková délka	4106 mm
Celková šířka	1730 mm
Rozvor	2000 mm
Světlná výška	288 mm
Poloměr otáčení přes hranu korby	8700 mm
Vnitřní poloměr otáčení	5009 mm
Úhel natočení stroje v kloubu	± 33°
Natáčení korby	± 90°
Výška k horní hraně ROPS rámu s majákem	3112 mm
Výška se sklopenou ROPS	2848 mm

## Standardní výbava

- Sklopný ROPS rám
- Akustická výstraha při couvání
- Oranžový maják
- Nastavitelná odpružená sedačka, bezpečnostní pás
- Uzamykatelný kryt motoru
- Přední kamera se 7" LCD monitorem
- Sklonoměr
- Světla pro jízdu po komunikacích
- Tažné zařízení (oko-čep)

## Volitelná výbava

\* Tyto položky výbavy mají stroje prodávané v ČR standardně.

- \* Zrcátka
- Barevné provedení na přání (pouze žluté části)
- Hardoxová korba
- Zelený maják bezpečnostního pásu
- Skládací výstražný trojúhelník
- Klín pod kolo
- Tažné zařízení (koule)
- 7pinová zásuvka
- Travní vzor pneumatiky (AW702)
- Biologicky odbouratelný olej Panolin
- Skříňka na nářadí
- Ochranný kryt sedadla vč. úložného boxu
- Uzamykatelné víčko naftové nádrže
- Zámek hydraulické nádrže
- Sada filtrů pro první servis
- Sada rezervního kola

