



Dumper SW 5560

Nosnost: 6000 kg
Korba: otočná
Motor: Doosan 55,4 kW

Technické specifikace dumperu NC Engineering SW 5560

Hlavní parametry

Nosnost	6000 kg
Hmotnost	4100 kg
Objem korby – navršený	3,15 m ³
Objem korby – zarovnaný	2,44 m ³
Objem korby – kapalina	1,65 m ³
Způsob výsypu	Otočný výsyp

Motor

Typ	D24 DM02VB
Druh	Řadový kapalinou chlazený vznětový 4válec
Zdvihový objem	2400 cm ³
Palivo / Emise	Nafta / Stage V
Jmenovitý výkon	55,4 kW/74,3 k při 2600 ot./min
Maximální krouticí moment	320 Nm při 1600 ot./min
Sání	Přepíňovaný s mezichlazením

Převodovka/pohon

Řízení:	Středový čep, hydraulické
Přenos výkonu	Přepínatelná hydrostatická převodovka CVT
Pohon kol	Trvalý 4×4
Rychlost jezdů vpřed/vzad	0–26 km/h
Stoupavost, max.	50 %
Rozměr pneumatik	405/70-20

Brzdová soustava

Provozní brzda	Vícemelovná v oleji, na přední nápravě
Parkovací brzda	Ručně ovládaná (SAHR) pružinou, hydraulicky uvolňovaná

Elektrický systém

Napětí	12 V
Akumulátor 100SPPLA	12 V, 550 CCA, 60 Ah

Objemy

Objem palivové nádrže	56 l
Objem hydraulické nádrže	54 l

Korba

Hydraulicky vyklápěná, ovládání víceosým joystikem
Velmi odolná svařovaná korba s vysokopevnostními bočnicemi, dno tloušťky 8 mm

HYDRAULIKA:

Hydrostatické čerpadlo
Standardně měřicí místa hydraulických tlaků
Snadno přístupný zpětný filtr na horní straně nádrže

Rozměry



Celková délka	4621 mm
Celková šířka	2242 mm
Rozvor	2490 mm
Světla výška	404 mm
Poloměr otáčení přes hranu korby	6000 mm
Vnitřní poloměr otáčení	3726 mm
Úhel natočení stroje v kloubu	± 29°
Natáčení korby	± 90°
Výška k horní hraně ROPS rámu s majákem	3285 mm
Výška se sklopenou ROPS	3005 mm

Standardní výbava

- Světla pro jízdu po komunikacích
- Tažné zařízení (oko-čep)
- Přední kamera se 7" LCD monitorem
- Blikající oranžový maják
- Výstraha při couvání
- Bezpečnostní rám
- Sklonoměr

Volitelná výbava

* Tyto položky výbavy mají stroje prodávané v ČR standardně.

- * Zrcátka
- Barevné provedení na přání (pouze žluté části)
- Hardoxová korba
- Zelený maják bezpečnostního pásu
- Skládací výstražný trojúhelník
- Klín pod kolo
- Tažné zařízení (koule)
- 7pinová zásuvka
- Biologicky odbouratelný olej Panolin
- Skříňka na nářadí
- Ochranný kryt sedadla vč. úložného boxu
- Ochranný kryt korby
- Uzamykatelné víčko naftové nádrže
- Zámek hydraulické nádrže
- Sada filtrů pro první servis
- Sada rezervního kola

