


TŘÍDICÍ DRAPÁK MB CRUSHER MB-G1200 S4

Je navržen pro třídění a manipulaci s demoličními materiály a je koncipován podle nejvyšších technologických standardů tak, aby spolehlivě, nepřetržitě a zcela bezpečně manipuloval s jakýmkoli typem materiálu.

Díky vyměnitelným břitům a hydraulické rotaci 360° je schopen manipulace s těžkými materiály i speciálních tvarů.



18–30 tun



Vlastnosti/výhody

- Rychlá a snadná údržba
- Vybaveny sadou na zvýšení výkonu.
- Řezné hrany vyměnitelné na místě pomocí několika operací
- Šikmý spojovací systém
- Vybavena zvukově izolačním systémem na otevíracích dveřích
- Vybavena volitelnými funkcemi umožňujícími použití v různých oblastech
- Volitelné multifunkční čepele, kryty na uzavření drapáku, sada pro vylepšení vnitřního úchopu, sada ke zvýšení rotační síly, pryžové zvedací profily, elektrická sada (pro funkci 2. okruhu) 12 V, systém dálkového ovládání napájení

Aplikace

- Demolice
- Silniční práce
- Lomy a doly
- Tunely a jiná uzavřená prostředí
- Kanalizace
- Městská staveniště
- Údržba zeleně a zemědělských ploch
- Údržba lesních ploch

Typ pracovního zařízení		MB-G1200 S4
Doporučené rypadlo	[tun]	18–30
Hmotnost	[tun]	1,65
Kapacita (zavřené čelisti)	[m ³]	0,71
Rotace	[stupňů]	360°
Tlak oleje (pro rotaci)	[bar]	200–250
Průtok oleje (pro rotaci)	[l/min]	30–40
Tlak oleje (otevření – zavření)	[bar]	300–350
Průtok oleje (otevření – zavření)	[l/min]	70–90
Rozměr A	[mm]	2115
Rozměr B	[mm]	1450
Rozměr C	[mm]	590
Rozměr D	[mm]	1670
Rozměr E	[mm]	1185
Rozměr F	[mm]	810
Rozměr G	[mm]	1235