



TŘÍDICÍ DRAPÁK MB CRUSHER MB-G900 S4

Tento drapák kombinuje pozoruhodnou provozní hbitost, extrémní citlivost a přesnost uchopení, jehož uzavírací sílu lze postupně zvyšovat, aby bylo možné provádět skutečné demoliční práce.

Tento konkrétní model je ideální pro sběr dřeva, plastů, betonu, betonových trubek a dalších materiálů.



12–18 tun



Vlastnosti/výhody

- Rychlá a snadná údržba
- Vybaveny sadou na zvýšení výkonu.
- Řezné hrany vyměnitelné na místě pomocí několika operací
- Šikmý spojovací systém
- Vybavena zvukově izolačním systémem na otevíracích dveřích
- Vybavena volitelnými funkcemi umožňujícími použití v různých oblastech
- Volitelné multifunkční čepele, kryty na uzavření drapáku, ozubené boční desky, sada pro vylepšení vnitřního úchopu, sada ke zvýšení rotační síly, pryžové zvedací profily, elektrická sada (pro funkci 2. okruhu) 12 V, systém dálkového ovládání napájení

Aplikace

- Demolice
- Silniční práce
- Lomy a doly
- Tunely a jiná uzavřená prostředí
- Kanalizace
- Městská staveniště
- Údržba zeleně a zemědělských ploch
- Údržba lesních ploch

Typ pracovního zařízení		MB-G900 S4
Doporučené rypadlo	[tun]	12–18
Hmotnost	[tun]	0,78
Kapacita (zavřené čelisti)	[m ³]	0,43
Rotace	[stupňů]	360°
Tlak oleje (pro rotaci)	[bar]	160–220
Průtok oleje (pro rotaci)	[l/min]	25–35
Tlak oleje (otevření – zavření)	[bar]	300–350
Průtok oleje (otevření – zavření)	[l/min]	60–70
Rozměr A	[mm]	1826
Rozměr B	[mm]	1210
Rozměr C	[mm]	540
Rozměr D	[mm]	1410
Rozměr E	[mm]	1000
Rozměr F	[mm]	740
Rozměr G	[mm]	930