

TŘÍDICÍ ROTOROVÁ LŽÍCE MB CRUSHER MB-HDS314


Třídící lžíce navržena ke snížení množství odpadů a zvýšení ziskovosti stavby. Přizpůsobí se různým úlohám a typům materiálu. Výměna rotorů přímo na stavbě a zcela bezpečně během pár minut. Pro ty, kteří musí pracovat s více druhy materiálu, které je možné znova použít a představují nový zdroj příjmů.




13–20 tun



9–14 tun



A



B

Vlastnosti/výhody

- Optimální geometrie a velký objem nákladu zaručují vysokou produkci
- Jednoduchá, rychlá a centralizovaná údržba
- Patentovaný, bezpečný systém pro výměnu rotorů přímo na místě, obsluhou stroje
- Nízká hlučnost
- Automatická ochrana hydraulického systému proti nárazům při změně směru otáčení rotorů, ochrana motoru a převodovky
- Volitelný držák na rotory
- Nástroje: **Rotory na jemné a hrubé třídění** (vlhká/suchá zemina, provzdušnění), **rotory na drcení** (provzdušnění zeminy/kompostu, drcení uhlí/skla/sádrokartonu), **rotory na kompostování** (zpracování listí a malých větvíček)

Aplikace

- Silniční práce
- Tunely a jiná uzavřená prostředí
- Kanalizace
- Recyklace
- Výkopové a zemní práce
- Městská staveniště
- Slévárny
- Údržba zeleně a zemědělských ploch

Typ pracovního zařízení		MB-HDS314
Doporučené rypadlo	[tun]	13–20
Doporučený nakladač*	[tun]	9–14
Hmotnost	[tun]	1,4
Kapacita	[m ³]	0,9
Tlak	[bar]	230–280
Zpětný tlak	[bar]	< 20
Průtok oleje**	[l/min]	100–160
Rozměr A×B×C	[mm]	1430×1350×1250

* Viz norma o zatížení a převrácení UNI ISO 14397 - 1: 2008.

** Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.