


TŘÍDICÍ ROTOROVÁ LŽÍCE MB CRUSHER MB-HDS412


Ideální nástroj pro všechna pracoviště, která potřebují spojit **efektivitu a všestrannost** v kompaktním zařízení. Je ideální pro třídění materiálu pro **zakrytí potrubí** nebo výkopů a zhotovení podsypu; **provzdušňování** utužené půdy; rekultivaci a čištění půdy od různých demoličních odpadů, kamenů nebo kořenů a **přemisťování materiálů** různých typů a velikostí.



10–14 tun



A



B

Vlastnosti/výhody

- Optimální geometrie a velký objem nákladu zaručují vysokou produkci
- Jednoduchá, rychlá a centralizovaná údržba
- Patentovaný, bezpečný systém pro výměnu rotorů přímo na místě, obsluhou stroje
- Nízká hlučnost
- Automatická ochrana hydraulického systému proti nárazům při změně směru otáčení rotorů, ochrana motoru a převodovky
- Volitelný držák na rotory
- Nástroje: **Rotory na jemné a hrubé třídění** (vlhká/suchá zemina, provzdušnění), **rotory na drcení** (provzdušnění zeminy/kompostu, drcení uhlí/skla/sádrokartonu), **rotory na kompostování** (zpracování listí a malých větvíček)

Aplikace

- Silniční práce
- Tunely a jiná uzavřená prostředí
- Kanalizace
- Recyklace
- Výkopové a zemní práce
- Městská staveniště
- Slévárny
- Údržba zeleně a zemědělských ploch

Typ pracovního zařízení		MB-HDS412
Doporučené rypadlo	[tun]	10–14
Hmotnost	[tun]	1,2
Kapacita	[m³]	0,55
Tlak	[bar]	230–280
Zpětný tlak	[bar]	< 20
Průtok oleje*	[l/min]	90–150
Rozměr A×B×C	[mm]	1250×1220×1110

* Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.