

FRÉZA MB CRUSHER MB-R700


Fréza vhodná pro všechny aplikace vyžadující efektivní a přesné frézování tvrdých materiálů, ideální pro práci s horninou nebo zarovnání betonových povrchů, pro výkopové práce, demolice a pro jakékoli použití v citlivých městských oblastech nebo na malých staveništích.




6–13 tun



6–10 tun



A



B

Vlastnosti/výhody

- Sady hlavic a zubů pro různé materiály
- Systém no torsion snižující příčné namáhání ramene rypadla
- Desky proti opotřebení na ochranu středu těla
- Zařízení pro snížení vysokých teplot oleje rypadla
- Funkce power boost, v případě potřeby zvyšuje výkon frézovací hlavy
- Vhodná pro práci pod vodou
- Volitelné skrápění proti prachu, sady bubnů (méně/více zubů), zuby na asfalt nebo skálu

Aplikace

- Demolice
- Silniční práce
- Tunely a jiná uzavřená prostředí
- Kanalizace
- Výkopové a zemní práce
- Městská staveniště
- Údržba zeleně a zemědělských ploch
- Práce ve vodě
- Profilování

Typ pracovního zařízení		MB-R700
Doporučené rypadlo	[tun]	6–13
Doporučený smykem řízený nakladač*	[tun]	6–10
Hmotnost	[tun]	0,6
Tlak	[bar]	300–350
Zpětný tlak	[bar]	< 4
Průtok oleje**	[l/min]	110–180
Šířka řezu	[mm]	890
Otáčky (minimální–maximální)	[ot./min]	80–110
Výstupní kroutící moment	[Nm]	5000
Průměr bubnu	[mm]	500
Rypná síla F1	[tun]	19600
Rozměr A×B×C	[mm]	895×500×930

* Viz norma o zatížení a převrácení UNI ISO 14397 – 1: 2008,

** Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem

Obrázky jsou ilustrativní. Stroje jsou stále vylepšovány, aktuální provedení nemusí odpovídat fotografiím.