


FRÉZA MB CRUSHER MB-R800


Fréza vhodná pro všechny aplikace vyžadující efektivní a přesné frézování tvrdých materiálů, ideální pro práci s horninou nebo zarovnání betonových povrchů, pro výkopové práce, demolice a pro jakékoli použití v citlivých městských oblastech nebo na malých staveništích.



10–22 tun



A



B

Vlastnosti/výhody

- Sady hlavic a zubů pro různé materiály
- Systém no torsion snižující příčné namáhání ramene rypadla
- Desky proti opotřebení na ochranu středu těla
- Zařízení pro snížení vysokých teplot oleje rypadla
- Funkce power boost, v případě potřeby zvyšuje výkon frézovací hlavy
- Vhodná pro práci pod vodou
- Volitelné skrápění proti prachu, sady bubnů (méně/více zubů), zuby na asfalt nebo skálu

Aplikace

- Demolice
- Silniční práce
- Tunely a jiná uzavřená prostředí
- Kanalizace
- Výkopové a zemní práce
- Městská staveniště
- Údržba zeleně a zemědělských ploch
- Práce ve vodě
- Profilování

Typ pracovního zařízení		MB-R800
Doporučené rypadlo	[tun]	10–22
Hmotnost	[tun]	1
Tlak	[bar]	300–350
Zpětný tlak	[bar]	< 4
Průtok oleje*	[l/min]	200–300
Šířka řezu	[mm]	1015
Otáčky (minimální–maximální)	[ot./min]	60–80
Výstupní krouticí moment	[Nm]	10000
Průměr bubnu	[mm]	600
Rypná síla F1	[tun]	33900
Rozměr A×B×C	[mm]	1015×600×1120

* Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem