


FRÉZA MB CRUSHER MB-R900


Fréza vhodná pro všechny aplikace vyžadující efektivní a přesné frézování tvrdých materiálů, ideální pro práci s horninou nebo zarovnání betonových povrchů, pro výkopové práce, demolice a pro jakékoli použití v citlivých městských oblastech nebo na malých staveništích.



19–35 tun



A



B

Vlastnosti/výhody

- Sady hlavic a zubů pro různé materiály
- Systém no torsion snižující příčné namáhání ramene rypadla
- Desky proti opotřebení na ochranu středu těla
- Zařízení pro snížení vysokých teplot oleje rypadla
- Funkce power boost, v případě potřeby zvyšuje výkon frézovací hlavy
- Vhodná pro práci pod vodou
- Volitelné skrápění proti prachu, sady bubnů (méně/více zubů), zuby na asfalt nebo skálu

Aplikace

- Demolice
- Silniční práce
- Tunely a jiná uzavřená prostředí
- Kanalizace
- Výkopové a zemní práce
- Městská staveniště
- Údržba zeleně a zemědělských ploch
- Práce ve vodě
- Profilování

Typ pracovního zařízení		MB-R900
Doporučené rypadlo	[tun]	19–35
Hmotnost	[tun]	1,4
Tlak	[bar]	300–350
Zpětný tlak	[bar]	< 4
Průtok oleje*	[l/min]	250–350
Šířka řezu	[mm]	1130
Rypná síla F1	[tun]	40000
Otáčky (minimální–maximální)	[ot./min]	60–80
Výstupní krouticí moment	[Nm]	13200
Průměr bubnu	[mm]	680
Rozměr A×B×C	[mm]	1130×680×1375

* Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem